

## T 30130



CE  
 Marburg: 0 64 21 / 4 39 35  
 Herborn: 0 27 72 / 57 29 33  
 www.aktiv-mietpark.de

NUTZLAST	3000 kg
HUBHÖHE	12,60 m
MAXIMALE REICHWEITE	8,60 m

	bei maximaler Reichweite	
GESAMTTRAGKRAFT OHNE STÜTZEN	3000 kg	200 kg
GESAMTTRAGKRAFT AUF STÜTZEN	3000 kg	1200 kg
REISSKRAFT	4600 kg	

### CHASSIS MONOBLOCK AUS GESCHWEIßTEN PROFILEN

#### STABILITÄT

Standard	unabhängige Abstützung, Lastabschaltung Lastanzeige für eine permanente Kontrolle der Standsicherheit Niveausgleich manuell/automatisch
----------	---

#### MOTOR

TYP	PERKINS 1004-4T DIESEL 4 Zylinder/3990 cc DIREKTEINSPRITZUNG WASSERGEKÜHLT		
LEISTUNG BEI 2200 U/min nach DIN 6271		PS	kW
OPTION STANDARD	SAUG TURBO	106	78
MAXIMALES DREHMOMENT	SAUG TURBO	368 mN bei 1600 U/min	

GERÄUSCHPEGEL ENTSPRECHEND EG-RICHTLINIEN

### HYDROSTATISCHER ANTRIEB

#### BEDIENUNG

2 GESCHWINDIGKEITSBEREICHE vorwärts und rückwärts

	vorwärts	rückwärts
ARBEITSGANG	0 bis 8 km/h	
STRAßENGANG	0 bis 25 km/h	

- Gaspedal für stufenlose Geschwindigkeitsänderung
- Nur ein Pedal für Inching und Bremsen = Bremsdruck Inching

### LADELEISTUNG

#### PARALLELFÜHRUNG

REISSKRAFT	4600 kg
ZUGKRAFT	4400 kg
AUSSCHÜTTWINKEL	60°
ARM IN OBERER STELLUNG	

### ANTRIEB 4x4x4

#### 4 GLEICHE RÄDER + ALLRADLENKUNG

2 Lenkachsen, Allradantrieb  
2 - Radlenkung 4 - Radlenkung - Krabbengang

#### BEREIFUNG

Standard	16,0/70-20
Wahlweise	405/70 R20 EM SP T9

DIE AUSWAHL DES LENKMODUS ERFOLGT VOM STEUERPUHT AUS

### BREMSEN

MOTORBREMSE	Hydrostatisch
BETRIEBSBREMSE	Scheibenbremse in Ölbad, auf beide Achsen wirkend
HILFSBREMSE	Mechanisch, auf beide Achsen wirkend

### ARBEITSHYDRAULIK

#### VERSÖRGUNG DURCH ZAHNRADPUMPE

MAXIMALER ARBEITSDRUCK	250 bar
OLFORDERMENGE	84 l/min

Bewegungsgeschwindigkeit	Sekunden
HEBEN	12,6
SENKEN	8,5
EINTELESKOPIEREN	17,2
AUSTELESKOPIEREN	22,5
EINKIPPEN	4,6
AUSSCHÜTTEN	6,4

Standard	Hydraulikanschluß vorn hydraulische Verriegelung Niveau - Ausgleich Parallelführung
----------	--

### FÜLLMENGEN

HYDRAULIKKREIS	125 l
KRAFTSTOFF	100 l
ACHSEN UND GETRIEBE	17,5 l
MOTORÖL	SAUG TURBO
	8 l

### KABINE

Standard	geräumig und ergonomisch ROPS/FOPS einstellbarer gefederter Sitz (3 Einstellungen) 2 Armlehnen Sicherheitsgurt Scheibenwischer vorn/Hinten/Dach Belüftung, Heizung Instrumente und Meß- und Kontrollleuchten am Armaturenbrett Querneigungsanzeige getönte Scheiben rechter und linker Außenspiegel Batterie - Hauptschalter Verriegelung der Anbaugeräte für alle 4 Funktionen Einhebel - Proportionalsteuerung Windschutzscheibengitter
----------	--

### ELEKTRIK

- 12 VOLT, Minus an der Masse
- BATTERIE Kapazität 124 Ah
- LICHTMASCHINE 65 Ampere

Standard	Straßenbeleuchtung Arbeitsscheinwerfer
Wahlweise	Warnton für Rückwärtsgang Rundumleuchte

### BELEUCHTUNG NACH STVZO

### AUSSTATTUNGEN

Schaufel von 900 bis 2500 l, 4 x 1 Schaufel - Fest- und Schwimmgabelträger - mit oder ohne Seitenverschiebung (TDL) Wechselladung - Kranarm 0,70 m oder 3,70 m - Betonkübel (mech. oder hydr. Öffnung) - Kehrmaschine, ...

### SICHERHEIT

Entspricht den EG-Regelungen  
89/392/EG - 91/368/EG - 93/68/EG  
Straßenverkehr : nach STVZO abgenommen