

Frontstapler

Partner der
SYSTEM LIFT AG

	Tragfähigkeit t	Hubhöhe m	Freihub m	Fahrzeughöhe m	Fahrzeugbreite m	Gewicht kg	Antrieb	Nichtkreinende Reifen
DSV 16 E <i>(Deichselstapler)</i>	1,60	4,30	1,60	1,80	1,00	ca. 1100	Elektro	
SY 20 G	2,00	4,90	1,60	2,18	1,10	ca. 3500	Treibgas	
SY 30 G	3,00	5,20	1,60	2,44	1,20	ca. 4500	Treibgas	X
SY 30 D	3,00	4,60/ 4,90	1,60	2,20/ 2,44	1,20	ca. 4550	Diesel	X
SY 35 E	3,50	5,20	1,80	2,40	1,20	ca. 5225	Elektro	X
SY 35 G	3,50	4,90	1,60	2,35	1,20	ca. 5000	Treibgas	X
SY 40 G	4,00	5,20	1,60	2,47	1,40	ca. 6100	Treibgas	
SY 55 D	5,50	5,15	1,77	2,47	1,30	ca. 7700	Diesel	

* geländegängig

Optionale Ausstattung:

- längere Lastgabeln
- Gabelverlängerung
- Triplex-Mast
- Hydraulischer Seitenschieber



www.wittrock-gruppe.de