



Scheren-Arbeitsbühne Compact 8 - 10 - 12

Techn. Daten	Compact 8	Compact 10	Compact 12
Arbeitshöhe max.	8,18 m	10,14 m	12 m
Plattformhöhe max.	6,18 m	8,14 m	10 m
Gesamtlänge	2,31 m	2,31 m	2,31 m
Gesamtbreite	0,81 m	1,20 m	1,20 m
Gesamthöhe	1,99 m	2,26 m	2,38 m
Eigengewicht	1.730 kg	2.330 kg	2.630 kg
Plattformmaße	2,30 x 0,8 m	2,30 x 1,2 m	2,30 x 1,2 m
Plattformverschiebung	0,92 m	0,92 m	0,92 m
Tragfähigkeit max.	350 kg	450 kg	300 kg
Wendekreis - außen	2,38 m	2,50 m	2,50 m
Fahrgeschwindigkeit	1-3,5 km/h	1-3 km/h	1-3 km/h
Steigfähigkeit max.	25 %	23 %	23 %
Antrieb	Batterie	Batterie	Batterie

Arbeitsbühnen für :

- Montage- und Wartungsarbeiten
- Malerarbeiten, Fassadenanstriche
- Bautenschutz und Verfugungen
- Antennenanlagenbau
- Blitzschutzbau und Elektroarbeiten
- Weihnachtsbeleuchtung



- Fassaden-, Fenster- und DachInnenreinigung
- Klempner-, Schornstein- und Dachdeckerarbeiten
- Leuchtreklamemontage und -servicearbeiten
- Foto- und Filmarbeiten
- Baumbeschnitt, Baumpflege- und -fällarbeiten
- Arbeiten in Werk- und Industriehallen