





8 m E-Scherenbühne

	Technische Daten	GS-1930
	Arbeitshöhe max.	7,80 m
A	Plattformhöhe max.	5,80 m
D	Durchfahrtshöhe	2,10 m
	Durchfahrtshöhe Geländer heruntergeklappt	1,75 m
E	Länge	1,83 m
	Länge inkl. Plattformausschub	2,72 m
F	Durchfahrtsbreite	0,76 m
	Plattformausschub	0,91 m
G	Radstand	1,32 m
	Bereifung	nicht kreidend
	Steigfähigkeit eingefahren	25%
	Antriebsart	Batterie
	Tragfähigkeit	227 kg
	Eigengewicht	1.476 kg



Arbeitsbühnen für:

- Montage- und Wartungsarbeiten
- Malerarbeiten, Fassadenanstriche
- Bautenschutz und Verfugungen
- Blitzschutzbau und Elektroarbeiten
- Weihnachtsbeleuchtung



- Fassaden-, Fenster- und Dachrinnenreinigung
- Klempner-, Schornstein- und Dachdeckerarbeiten
- Leuchtreklamemontagen und -servicearbeiten
- Foto- und Filmarbeiten
- Baumschnitt, Baumpflege- und -fällarbeiten
- Arbeiten in Werks- und Industriehallen